

СтандартИммаш



Мобильный комплекс оснащенный насосами «Вуди», предназначенный для откачки сточных вод, производства SHG GmbH (Германия).



■ Применение:

Данный комплекс смонтированный на базе легкового автоприцепа является эффективным средством для борьбы с наводнениями.

Общая производительность автоприцепа с насосами 6400 л / мин

Технические данные



Автоприцеп:

- Двухосная колесная база
- Размеры: 3100 x 1850 x 2000 мм, погрузочная высота 700 мм,
- Вес: брутто 2500 кг, нетто 1800 кг,
- Шины: 195/50 R 13,
- Непромокаемый ПВХ тент
- Буксировочный блок:
 - Регулируемый по высоте
 - 4 телескопические стойки для поддержки тента
 - 18 мм съемные борта, из анодированного алюминия, с задвижками,
 - Опорное колесо



Насосы:

- 4 насоса WOODY B,
- мощность каждого насоса 1640 л / мин,
- максимальный размер прокачиваемых включений - 70 мм,
- 3-фазный двигатель 3,2 кВт, 400 Вт, 50 Гц,
- вес 53 кг

Генераторы:

2 генератора, 13 кВА каждый, обеспечивающие безотказную работу всего оборудования

автоприцепа, снабжены поворотно-раздвижными креплениями для удобной разгрузки.

Напорно-всасывающие рукава:

12 прозрачных спиральных шлангов с B-Storz соединениями, длиной 3 м каждый.

Обратные клапаны:

4 обратных клапана WOODY B для работы насосов в положении всасывания до всасывания высотой 5 м после заполнения насоса.



Пожарные рукава:

8 пожарных рукавов (ПВХ), длиной 20 м, уложенных в транспортировочный отсек.

Освещение:

4 прожектора с галогенными лампами, 230 В, 500 Вт, телескопическими штативами

Канат:

4 каната с карабином, длиной 20 м, для надежной связки насосов и обратных клапанов

Удлинитель:

4 кабельных барабана 400/230 В, 50 м кабель, 1 разъем 5x16 А/400 В и 3 Schuko ®-розетки DIN 49 442, для надежного электроснабжения

Емкость для бензина:

2 бензиновых канистры по 20 л для дополнительной заправки генераторов

Ящик со спецодеждой:

2 ящика с резиновыми сапогами для безопасной работы на затопленных территориях

Набор инструментов: для регулировки оборудования.